

Identificação Técnica

Produto formulado à base de uma emulsão de VeoVa, de excelente qualidade.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a preparação da superfície antes de ser pintada.
Pode ser utilizado em todo o tipo de rebocos areados, lisos, fibrocimento, betão, etc.
Indicado para interior e exterior.

Propriedades

Fácil aplicação;
Secagem rápida.

Características

Cor: Leitoso

Aspecto: Filme contínuo, mate e incolor

Densidade (23°C): 1,00 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 3500 ± 500 mPas

Rendimento Teórico: 10 – 12 m² / Litro (20µm -15µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

3 – 4 horas (Dependendo das condições climatéricas).

Teor em COV

Limite UE (Cat A/g): 30g/l (2010)

Contém no máximo: 0,1g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

Sempre que se efectue uma pintura de base, as superfícies devem estar devidamente secas, duras, limpas, libertas de areias mal aderentes. No caso de repinturas, as superfícies devem estar bem limpas e sem vestígios de tinta mal aderente.

Processo de Aplicação:

Trincha, rolo e pistola.

Depois das superfícies preparadas e do produto devidamente homogeneizado, aplicar 1 demão do produto diluído.

Deixar secar 4h antes de aplicar a tinta de acabamento.

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Diluição: Água em partes iguais (1:1)

Nota 1: A diluição do produto é muito importante para evitar que a superfície fique vidrada.

Segurança

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Usar luvas, vestuário e óculos de protecção.

Embalagens

1, 5 e 15 litros.

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt