



Descrição do produto

O SPRAY TINTA ACRÍLICA KOBV é um spray de elevada qualidade que possui uma excelente aderência sem primário, foi especialmente concebido para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais. O Spray Tinta Acrílica Koby seca rapidamente e não escorre.

Características

- Válvula de auto-limpeza
- Excelente cobertura
- Livre de CFC
- Secagem rápida
- Durável sem degradação da cor
- Aplicação em interiores e exteriores

Aplicações

Utilizado em pinturas e retoques. Aplicável em plásticos, madeiras, metais, vidro, cerâmica, gesso, betão, tijolo, etc.

Modo de aplicação


1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Agitar energeticamente durante 1 minuto antes de usar;
3. Pulverizar o produto sobre a superfície a uma distância de 20-30 cm com um movimento lento e constante entre camadas;
4. Aplicar em camadas finas cruzando a aplicação com breves intervalos de tempo;
4. Depois de usar, virar a lata ao contrário e pressionar o regulador por alguns segundos para evitar o entupimento.

Especificações técnicas

Base		Líquido
Aparência		Lata com líquido sob pressão
Embalagem		400 ml
Densidade	(23°C)	0,75-0,80 g.ml ⁻¹
Pressão	(20°C)	Aprox. 4 bar
Pressão	(50°C)	Aprox. 8 bar
Ponto de Inflamação		> 0°
Viscosidade Ford Cup 4		11,4"
Granulometria		0-2 µm
Espessura da Cobertura		
	1 Passagem	11 µm
	3 Passagens	22 µm
Tempo de Secagem		
	Ao pó	10 min
	Ao toque	20 min
	Total	24 h
*Validade		Mínimo 24 meses, após data de fabrico

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

*(Ver data de fabrico no fundo da lata)



Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Cores

- Transparente
- Branco opaco 9010
- Branco Brilhante
- Alumínio 9006
- Cinza 7001
- Cinza 7011
- Cinza 7016
- Cinza 7035
- Cinza 7032
- Marfim 1014
- Marfim 1015
- Amarelo 1007
- Amarelo 1021
- Amarelo 1023
- Laranja 2004
- Vermelho 3000
- Vermelho 3020
- Azul 5003
- Azul 5017
- Verde 6002
- Verde 6005
- Verde 6009
- Verde 6011
- Verde 6018
- Verde 6029
- Castanho 8002
- Castanho 8011
- Castanho 8014
- Castanho 8017
- Preto opaco 9005
- Preto 9005
- ...

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade mínima de 24 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.



Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

04/01/2021

Versão 0.0