



HA456

## Inter. corte aparente 4P 400A

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de comando	Aperto longo do polegar
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

#### Funções

Funcção inversor	Não
------------------	-----

#### Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
---	-------------

#### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	1000 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

#### Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	400 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	400 A
Intensidade nominal	400 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	13 kA
Corrente nominal em AC21 em categoria A	400 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria B	400 A
Corrente nominal em AC23 em categoria A	400 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	400 A

#### Potência

Potência útil a 440/500V 50Hz	220 kW
Potência útil a 660V 50Hz	150 kW
Potência útil a 380/415V 50Hz	220 kW
Potência total dissipada em IN	32,4 W
Potência dissipada por pólo	10,8 W
Potência de utilização a 400V em AC1	263 kW

#### Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	Sim
------------------------	-----

#### Instalação, montagem

Tipo de fixação	na platina
<b>Ligação</b>	
Secção de ligação em cabo rígido	1x240mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	intervalo
<b>Equipamento</b>	
Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0
Largura disponível para ligação por terminais	185 mm <sup>2</sup>
Comando motor opcional	Não
<b>Padrões</b>	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção IP	IP00
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-20...70 °C