




SK600



## Comutador inversor 1P 20A

### Características técnicas

#### Arquitectura

|             |     |
|-------------|-----|
| Nº de pólos | 1 P |
|-------------|-----|

#### Configuração

|               |   |
|---------------|---|
| Nº de módulos | 3 |
|---------------|---|

#### Comandos e indicadores

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nº de posições do comutador | 3 |
|-----------------------------|---|

#### Principais características eléctricas

|   |       |
|---|-------|
| Tensão alternada estipulada de utilização | 400 V |
|---|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Frequência de funcionamento | 50 Hz |
|-----------------------------|-------|

#### Voltagem

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tensão estipulada de isolamento | 690 V |
|---------------------------------|-------|

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 20 A |
|---------------------|------|

#### Dimensões

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 64 mm |
|--------------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altura produto instalado | 85 mm |
|--------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largura produto instalado | 53 mm |
|---------------------------|-------|

#### Potência

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Potência total dissipada em IN | 0,7 W |
|--------------------------------|-------|

#### Ligação

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Secção de ligação em cabo flexível | 1,5 / 10mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------|-------------------------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Secção de ligação em cabo rígido | 1 / 6mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------|----------------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nº de contactos | 1 |
|-----------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo de contactos | NA-NF |
|-------------------|-------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de ligação | Borne com parafusos |
|-----------------|---------------------|

#### Segurança

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP20 |
|------------------------|------|

#### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10...40 °C |
|------------------------------|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura de armazenamento / transporte | -40...80 °C |
|---|-------------|