



VF104PP

golf enc. porta opaca 1 fila 4M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Funções

With a pipe-in lead	Sim
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	4
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem	72 mm
--------------------------	-------

Profund. instalação caixa d/aparelhagem	72 mm
---	-------

Profundidade produto instalado	97,5 mm
--------------------------------	---------

Profundidade interna	97,5 mm
----------------------	---------

Altura produto instalado	225 mm
--------------------------	--------

Altura de montagem	189 mm
--------------------	--------

Largura produto instalado	204 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	4
---------------------------------	---

Built-in height	189 mm
-----------------	--------

Built-in width	170 mm
----------------	--------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho
----------------------------	-------

Índice de protecção com porta IP	40
----------------------------------	----

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

Número de fechaduras da porta	0
-------------------------------	---

Transparent cover or door	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	matéria plástica
----------	------------------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	1
-------------	---

Quantidade de secção em largura	1
---------------------------------	---

Quantidade de calhas	1
Acessoriável	Sim
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sim
Earthing terminal block	Sim
Neutral terminal block	Sim
Signal passing door	Sim
Padrões	
Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	Sim
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...40 °C