



VF212PP

**golf enc. porta opaca 2 filas 24M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

**Funções**

With a pipe-in lead	Sim
---------------------	-----

**Configuração**

Nº de módulos	24
---------------	----

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

**Dimensões**

Profundidade de montagem	72 mm
--------------------------	-------

Profund. instalação caixa d/aparelhagem	72 mm
---	-------

Profundidade produto instalado	97,5 mm
--------------------------------	---------

Profundidade interna	97,5 mm
----------------------	---------

Altura produto instalado	418 mm
--------------------------	--------

Altura de montagem	382 mm
--------------------	--------

Largura produto instalado	382 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	12
---------------------------------	----

Built-in height	382 mm
-----------------	--------

Built-in width	318 mm
----------------	--------

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta	Fecho
----------------------------	-------

Índice de protecção com porta IP	40
----------------------------------	----

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

Número de fechaduras da porta	0
-------------------------------	---

Transparent cover or door	Não
---------------------------	-----

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	matéria plástica
----------	------------------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

**Equipamento**

Nº de filas	2
-------------	---

Quantidade de secção em largura	1
---------------------------------	---

Quantidade de calhas	2
Acessoriável	Sim
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sim
Earthing terminal block	Sim
Neutral terminal block	Sim
Signal passing door	Sim
<b>Padrões</b>	
Resistência ao fio incandescente	650 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Índice de protecção IP	IP40
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	Sim
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-25...40 °C