

## **EOS4 604 XH**

Order Code: 1310363

Cortina de luz de segurança para detecção de mão com reinicialização automática/manual e EDM, alcance estendido



Nível de segurança

Tipo 4 - PL e

Altura da área protegida (mm)

610

Resolução (mm)

40

Intervalo máx. (m)

Reinicialização

Manual ou Automático,  
seleccionável

Sistema de funcionamento

Emissor / Receptor

## **Descrição técnica**

Cortina de luz de segurança compacta: Tipo 4, SIL 3, SILCL 3, PL e, Cat. 4

Corte transversal: 28 x 30 mm

Sem área cega de um lado

Configuração de hardware: nenhuma programação necessária, fácil de instalar e substituir

Conexão e configuração através de conectores M12

Cabos não blindados de até 100 m podem ser usados para conectar a cortina de luz de segurança

O que está na caixa: Emissor, receptor e suportes de fixação padrão

## Características

Nível de segurança	Tipo 4 - PL e
Altura da área protegida (mm)	610
Resolução (mm)	40
Altura controlada (mm)	600
Intervalo máx. (m)	
Reinicialização	Manual ou Automático, selecionável
Sistema de funcionamento	Emissor / Receptor
Nível de segurança (SIL / PL)	Tipo 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura de operação (°C)	De -20 a 55
Tempo de resposta (ms)	4,5
Quantidade de feixes	21
Comprimento máx. dos cabos de conexão (m)	100
Sinalização	Estado da barreira e LEDs de diagnóstico
Tipo de saída de segurança	2 PNP à prova de falhas (400 mA a 24 VCC), auto-controlado com proteção contra curto-circuito, sobrecarga e polaridade inversa
Conexões	Conector M12 com 5 polos (emissor), conector M12 com 8 polos (receptor)
MTTFD (ISO 13849-1) anos	498,5
Saídas de segurança	2 OSSD PNP (400 mA a 24 Vcc)
Funções de segurança	Integrada
Detecção	Mão

Dimensões da embalagem L x A x C 145 x 690 x 200

C (mm)

Classe de produto B

Código alfandegário 85365019

## Dados elétricos

Tensão de alimentação (VCC) 24 ± 20%

## Dados mecânicos

Altura total (mm) 663

Dimensões da seção transversal 28 x 30

(mm)

Grau de proteção IP 65 - IP 67

Fixação Montagem traseira via suporte LE (incluídos) ou em ambas as extremidades via suportes rotativos SFB E (opcional)

Peso bruto (g) 2209,46

Desenho Técnico



### Certificações

