



CONTADOR DE ENERGIA MODULAR TRIFÁSICO - 4 FIOS - 7 MÓDULOS ASADM100TC

O contador de energia modular trifásico de 4 fios foi desenvolvido para monitorização fiável de consumo em instalações industriais ou comerciais. Com funcionamento a 3 x 230/400V AC e frequência de 50 Hz, suporta corrente de 3 x 5 (60) A. Possui visor LCD de fácil leitura, classe de precisão I e taxa de impulsos de 400 kWh. Opera em ambientes de -10 °C a +70 °C. Instala-se facilmente em calha DIN com 7 módulos.

Características principais

- > Medição precisa em instalações trifásicas.
- > Visor digital LCD de leitura intuitiva.
- > Classe de precisão I para máxima fiabilidade.
- > Gama de corrente: 3 x 5 a 60 A.
- > Montagem simples em calha DIN (7 módulos).
- > Ideal para ambientes industriais exigentes.

Especificações

Dados elétricos

Classe de isolamento	Classe precisão: I
Frequência (Hz)	50 Hz
Tensão de impulso — Uimp (V)	Uimp: 10KV-1.2/50s; Saída impulsos: 800 imp / kWh
Corrente nominal (A)	Corrente: 3x5(60)A; Corrente nominal: 5(50)A
Tensão nominal	3x230V / 400Vac

Aplicação e Instalação

Temperatura ambiente	Escala de temperatura de trabalho: -10°C+70°C
----------------------	--