



QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE COM PORTA LATERAL TRANSPARENTE ASQDEL4

Este quadro de distribuição estanque da ASLO com porta lateral oferece uma solução segura e robusta para instalações em exteriores exigentes. Fabricado em ABS com porta em policarbonato e vedantes em borracha, proporciona um grau de proteção IP65. O interior espaçoso permite a instalação fácil de equipamentos modulares, com barramentos de ligação e pega firme para manuseamento cómodo. Ideal para ambientes residenciais, comerciais e industriais.

Características principais

- > Fornecido com barra de terra removível.
- > Nível de proteção IP65, adequado para exterior.
- > Porta lateral em policarbonato com pega robusta.
- > Vedação resistente à água e à poeira.
- > Interior amplo com calha DIN 35 mm.
- > Preparado para pré-cortes na parte superior e lateral.
- > Barramento de terra e neutro incluído.



Especificações

Dados elétricos

Classe de isolamento	II
Frequência (Hz)	50Hz
Número de módulos	4Md
Tensão nominal	690V
Tipo de proteção	IP65

Materiais e Cores

Cor	Cinzeno RAL 7035
Material	Corpo ABS, porta PC

Aplicação e Instalação

Grau de Proteção IK	IK06
---------------------	-------------

Dimensões e peso do produto

Dimensões	4Md - 140 (L) x 210 (A) x 100 (P) mm
-----------	---

Variantes

Referência	Cor	Dimensões
ASQDEL12	Cinzeno RAL 7035	12md - 295 (l) x 260 (a) x 140 (p) mm
ASQDEL18	Cinzeno RAL 7035	18md - 410 (l) x 285 (a) x 140 (p) mm
ASQDEL24	Cinzeno RAL 7035	24md - 295 (l) x 420 (a) x 140 (p) mm
ASQDEL4	Cinzeno RAL 7035	4md - 140 (l) x 210 (a) x 100 (p) mm
ASQDEL8	Cinzeno RAL 7035	8md - 215 (l) x 210 (a) x 100 (p) mm